



29/23 หมู่ที่ 5 ซอยธรรมศิริ ถนนเพชรตัด กม.26 (บางนา-ตราด)  
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

TEL 02-740-0770 [www.token-thailand.com](http://www.token-thailand.com)



## Model GS-4047

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้	13.89 m
Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า	11.89 m
Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้	249 kg
Drive speed – stowed ความเร็วขณะเก็บกระเช้า	3.1 km/h
Drive speed – raised ความเร็วขณะยกกระเช้า	0.8 km/h
Gradeability – stowed	25%
Turning radius – inside วงเลี้ยวด้านใน	0 m
Turning radius – outside วงเลี้ยวด้านนอก	2.30 m
Tires – ล้อ (solid non-marking)	15 X 5 X 11 in
Power พลังงานที่ใช้	24V DC (แบตเตอรี่ 4 ลูก ลูกละ 12V, 150 Ah)
Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า	3,260 kg

## Productivity

- ขนาดของกระเช้า 2.26 x 1.15 เมตร
- ขอบราวกันตกเป็นแบบพับได้โดยใช้ประตูปานพับกันทางขึ้น-ลง
- ระยะขีด ของกระเช้า ออกไปด้านหน้า 91 เซนติเมตร
- ขับเคลื่อนล้อคู่หน้า
- ชุดควบคุม Smart Link - มี 2 สปีด การขึ้น และความเร็วแปรผันตรงกับการบังคับคันโยก
- ชาร์จเจอร์ใช้ได้ทั้งไฟ แอมป์ – 220 v. ขนาด 20 แอมป์
- สายไฟชาร์จเจอร์แบตเตอรี่ อยู่ด้านหลังของลิฟต์
- 25 % การได้ ใช้งานในแนวลาดเอียง
- ชุดควบคุมด้านบนกระเช้ามีหน้าจอ บอกสถานะแบตเตอรี่ พร้อมข้อความ การขัดข้องของเครื่อง
- สามารถอ่านข้อความการขัดข้องของเครื่องที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
- มีเป็นปลั๊กพ่วงไฟ 220 v. ขึ้นไปที่บนกระเช้า
- มีจุดเกี่ยวคล้องสายอุปกรณ์เชฟตี้
- มีตัวดึงลวดระดับกระเช้าใช้ในกรณีฉุกเฉิน
- มีสวิทช์หยุดฉุกเฉินที่ชุดควบคุมทั้ง 2 จุด
- ชุดล้อคู่หลังเป็นแบบไฮโดรลิกดิสก์เบรก
- ล้อหน้าเป็นแบบโคเนนามิคเบรก
- ตัวปลดเบรก
- ถาดใส่ชุดไฮโดรลิกและแบตเตอรี่เปิด-ปิด เป็นแบบบานสวิง
- ล้อเป็นแบบล้อตันไม่ทิ้งรอยที่พื้นเมื่อเคลื่อนที่
- ชุดอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยเมื่อรถตกหลุม (Pothole Guards)
- เซ็นเซอร์พร้อมสัญญาณเสียงเตือนเมื่อลิฟต์ไม่อยู่ในแนวระดับ
- สัญญาณเตือนเมื่อกระเช้าถูกลดระดับ
- สัญญาณแตร
- มิเตอร์วัดชั่วโมง

## Options

- AGM maintenance-free batteries

