

ความเหมาะสมของน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้ได้ในแต่ละอุณหภูมิ

TADANO อ้างอิงจาก Tadano ตาม มาตรฐาน ISO

規格または分類 Standard or Class	耐 磨 耗 性 作 動 油 Antiwear Hydraulic Oil			
外 気 温 度 Ambient Temperature Range	0°C以上 above 0 °C	-10°C以上 above -10 °C	-15°C以上 above -15 °C	-25°C以上 above -25 °C
使用可能作動油温度範囲 Permissible Oil Temperature Range	0°C~80°C 0 °C to 80 °C	-10°C~80°C -10 °C to 80 °C	-15°C~70°C -15 °C to 70 °C	-25°C~60°C -25 °C to 60 °C
粘 度 グ レード Viscosity Grade	VG68 VG68	VG46 VG46	VG32 VG32	VG22または VG15 VG22 or VG15

น้ำมันไฮดรอลิก **ใช้ได้ทีุ่อุณหภูมิ**

เบอร์ 15 -25° ~ 60°

เบอร์ 32 -15° ~ 70°

เบอร์ 46 -10° ~ 80°

เบอร์ 68 0° ~ 80°



-36°C



ประเทศไทยนิยมใช้
เบอร์ 46

ประเทศญี่ปุ่นนิยมใช้
เบอร์ 15



มอเตอร์และปั๊มเสีย



วาล์วเสีย



กระบอกไฮดรอลิกเสีย



แผงวงจรขึ้นเป็นสนิม