

Aerial Work Platforms

AWP™ Super Series™



Model AWP-40S DC/AC

Working height ระดับความสูงที่ทำงานได้ **14.29 m**

Platform height ระดับความสูงของพื้นกระเช้า **12.29 m**

Lift capacity กระเช้ารับน้ำหนักได้ **136 kg**

Weight น้ำหนักตัวลิฟต์กระเช้า

AC models **472 kg**

DC models **513 kg**

Floor Load **140 kg/m²**

Power พลังงานที่ใช้

AC models **220/50-60 Hz**

DC models **12V DC (แบตเตอรี่ 1 ลูก ลูกละ 12 V, 105 Ah)**

Charger DC models ชาร์จเจอร์

Input **110-230V/50-60Hz 2.5A AC**

Output **12V 9A 140 WATT DC**

Productivity

- กระเช้าขนาด (ก/ย/ส) 0.66/0.69/1.14 m
- ระบบแมนนวลไฮดรอลิกช่วยลงเมื่อฉุกเฉิน
- ระบบไฟสำรองช่วยลงฉุกเฉิน
- เสาคระโดง (Mast) มีความหนาสูงสุด 1/4 นิ้ว
- ที่ฐานเครื่องมี 6 ล้อ เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
- สามารถขึ้นผ่านประตูมาตรฐาน (ประตูสูง 2 เมตร)
- มีแป้นปลั๊กไฟ 220 V. ต่อเชื่อมที่บนกระเช้า
- ปุ่มบังคับแบบ 2 ปุ่มทำงานร่วมกัน สำหรับการขึ้น-ลง เพื่อความปลอดภัย
- ระยะทางขาตั้งเล็กกระทัดรัด
- ช่องเก็บเสียบขาตั้งทั้ง 4 ขา
- ขนย้ายโดยรถกระบะบรรทุก (Pickup) ได้สะดวก
- มีจุดยึดให้เกี่ยวคอลล็อกเมื่อต้องการขนส่ง
- มีหูสำหรับให้เครนเกี่ยวคอลล็อกขึ้นได้
- มีช่องเสียบสำหรับเสียบขาของ FORKLIFT
- มีหลอดไฟแสดงสถานะของการค้าขาตั้งทั้ง 4
- Standards Compliance ANSI A92.2, CSA B354.6, EN 280, AS 1418.10
- AGM maintenance-free batteries

